

300-400kg Heavy Duty Castors

Housing made of pressed steel,
zinc plated, double ball bearing
swivel head, plastic ring
Standard: wheel axle with nut

Wheel: PA.BER.D
Wheel centre: nylon, black
Tread: Elastic-tryre, black
double precision ball bearing
without threadguards


Koła dla urządzeń o dużym obciążeniu









Obudowa wykonana z ocynkowanej stali
podwójne łożysko kulowe
W komplecie: obudowa, koło i zestaw mocujący.










PA.BER.D

Koło: PA.BER.D
Wypełnienie: Nylon, czarne
Bieżnik: Elastik, czarny
podwójne precyzyjne łożysko kulowe
bez osłon










Swivel castor Zestaw kołowy skrętny	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
LR125BNSC105KUVZB	125	46	135X110	105X80/75	11	47	164	300
LR160BNSC105KUVZB	160	46	135X110	105X80/75	11	56	196	350
LR200BNSC105KUVZB	200	46	135X110	105X80/75	11	59	239	400











Fixed castor Zestaw kołowy stały	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
BR125BNSC105KUVZB	125	46	133X112	105X80/75	11	164	300
BR160BNSC105KUVZB	160	46	133X112	105X80/75	11	196	350
BR200BNSC105KUVZB	200	46	133X112	105X80/75	11	239	400




Swivel castor with total lock Zestaw kołowy skrętny z hamulcem	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
LR125BNSC105KUFSTVZB	125	46	135X110	105X80/75	11	47	164	300
LR160BNSC105KUFSTVZB	160	46	135X110	105X80/75	11	56	196	350
LR200BNSC105KUFSTVZB	200	46	135X110	105X80/75	11	59	239	400




Swivel castor with total lock Zestaw kołowy skrętny z hamulcem	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
LR160BNSC105KUFSTVZB01	160	46	135X110	105X80/75	11	53	196	350
LR200BNSC105KUFSTVZB01	200	46	135X110	105X80/75	11	55	239	400



Swivel castor (no. 1 & 3)
Zestaw skrętny (Nr. 1 & 3)



Swivel castor (no. 4)
Zestaw skrętny (Nr. 4)



Fixed castor (no. 2)
Zestaw stały (Nr. 2)

300-400kg Heavy Duty Castors

Housing made of pressed steel,
zinc plated, double ball bearing
swivel head, plastic ring
Standard: wheel axle with nut
Thickness of Top plate/fork: 4.0mm/3.0mm

Wheel: AL.BER.D
Wheel centre: Aluminium, silver
Tread: Elastic-tyre, black
double precision ball bearing
without threadguards


Koła dla urządzeń o dużym obciążeniu

Obudowa wykonana z ocynkowanej stali
podwójne łożysko kulowe
W komplecie: obudowa, koło i zestaw mocujący.
Grubość blaszki mocującej: 4.0 mm



AL.BER.D

Koło: AL.BER.D
Wypełnienie: Aluminium, srebrne
Bieżnik: Elastik, czarny
podwójne precyzyjne łożysko kulowe
bez ostion.



Swivel castor Zestaw kołowy skrętny									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
LR125BNSC105KUVZB01	125	50	135X110	105X80/75	11	47	164	300	
LR160BNSC105KUVZB01	160	50	135X110	105X80/75	11	56	196	350	
LR200BNSC105KUVZB01	200	50	135X110	105X80/75	11	59	239	400	




Fixed castor Zestaw kołowy stały									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
BR125BNSC105KUVZB01	125	50	133X112	105X80/75	11		164	300	
BR160BNSC105KUVZB01	160	50	133X112	105X80/75	11		196	350	
BR200BNSC105KUVZB01	200	50	133X112	105X80/75	11		239	400	




Swivel castor with total lock Zestaw kołowy skrętny z hamulcem									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
LR125BNSC105KUFSTVZB02	125	50	135X110	105X80/75	11	47	164	300	
LR160BNSC105KUFSTVZB02	160	50	135X110	105X80/75	11	56	196	350	
LR200BNSC105KUFSTVZB02	200	50	135X110	105X80/75	11	59	239	400	




Swivel castor with total lock Zestaw kołowy skrętny z hamulcem									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
LR160BNSC105KUFSTVZB03	160	50	135X110	105X80/75	11	53	196	350	
LR200BNSC105KUFSTVZB03	200	50	135X110	105X80/75	11	55	239	400	



Swivel castor (no. 1 & 3)
Zestaw skrętny (Nr. 1 & 3)



Swivel castor (no 4)
Zestaw skrętny (Nr. 4)



Fixed castor (no. 2)
Zestaw stały (Nr. 2)


300-400kg Heavy Duty Castors

Housing made of pressed steel,
zinc plated, double ball bearing
swivel head, plastic ring
Standard: wheel axle with nut
Thickness of Top plate/fork: 4.0mm/3.0mm

Wheel: AL.ER.D
Wheel centre: Aluminium, silver
Tread: Polyurethane, brown
double precision ball bearing
without threadguards

Koła dla urządzeń o dużym obciążeniu

Obudowa wykonana z ocynkowanej stali
podwójne łożysko kulowe
W komplecie: obudowa, koło i zestaw mocujący.
Grubość blaszki mocującej: 4.0 mm



Swivel castor Zestaw kołowy skrętny								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
LR125PUBR105KUVZB	125	50	137X105	105X80/75	11	55	178	300
LR160PUBR105KUVZB	160	50	137X105	105X80/75	11	55	210	350
LR200PUBR105KUVZB	200	50	137X105	105X80/75	11	55	250	400




Fixed castor Zestaw kołowy stały							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
BR125PUBR105KUVZB	125	50	137X105	105X80/75	11	178	300
BR160PUBR105KUVZB	160	50	137X105	105X80/75	11	210	350
BR200PUBR105KUVZB	200	50	137X105	105X80/75	11	250	400




Swivel castor with total lock Zestaw kołowy skrętny z hamulcem								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
LR160PUBR105KUFSTVZB	160	50	135X110	105X80/75	11	55	210	350
LR200PUBR105KUFSTVZB	200	50	135X110	105X80/75	11	57	250	400




Swivel castor with total lock Zestaw kołowy skrętny z hamulcem								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
LR125PUBR105KUFSTVZB01	125	50	137X105	105X80/75	11	55	178	300
LR160PUBR105KUFSTVZB01	160	50	137X105	105X80/75	11	55	210	350
LR200PUBR105KUFSTVZB01	200	50	137X105	105X80/75	11	55	250	400



Swivel castor (no. 1 & 3)
Zestaw skrętny (no. 1 & 3)



Swivel castor (no. 4)
Zestaw skrętny (Nr. 4)



Fixed castor (no. 2)
Zestaw stały (Nr. 2)


300-400kg Heavy Duty Castors

Housing made of pressed steel,
zinc plated, double ball bearing
swivel head, plastic ring
Standard: wheel axle with nut
Thickness of Top plate/fork: 4.0mm/3.0mm

Wheel: PA.PU.D.L
Wheel centre: PA, black
Tread: Polyurethane, blue
double precision ball bearing
with small threadguards(L), plastic

Koła dla urządzeń o dużym obciążeniu

Obudowa wykonana z ocynkowanej stali
podwójne łożysko kulowe
W komplecie: obudowa, koło i zestaw mocujący.
Grubość blaszki mocującej: 4.0 mm



Koło: PA.PU.D.L
Wypełnienie: PA, czarne
Bieżnik: Poliuretan, niebieski
podwójne precyzyjne łożysko kulowe
z plastikowymi osłonami






Swivel castor Zestaw kołowy skrętny	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
LR125PUBL105KUVZB	125	50	135x110	105X80/75	11	55	178	300



Fixed castor Zestaw kołowy stały	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
BR125PUBL105KUVZB	125	50	133x112	105X80/75	11		178	300



Swivel castor with total lock Zestaw kołowy skrętny z hamulcem	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
LR125PUBL105KUFSTVZB01	125	50	135x110	105X80/75	11	55	178	300



300-400kg Heavy Duty Castors

Housing made of pressed steel,
zinc plated, double ball bearing
swivel head, plastic ring
Standard: wheel axle with nut
Thickness of Top plate/fork: 4.0mm/3.0mm

Wheel: PA, D.L
Wheel: PA, white
double precision ball bearing
with small threadguards(L), plastic

Koła dla urządzeń o dużym obciążeniu

Obudowa wykonana z ocynkowanej stali
podwójne łożysko kulowe
W komplecie: obudowa, koło i zestaw mocujący.
Grubość blaszki mocującej: 4.0 mm

Koło: PA, D.L
Wypełnienie: PA, białe
Bieżnik: PA, biały
podójne precyzyjne łożysko kulowe
z plastikowymi osłonami.



PA, D.L



Swivel castor Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
LR125PANA105KUVZB	125	50	135x110	105X80/75	11	55	178	300
LR200PANA105KUVZB	200	50	135x110	105X80/75	11	55	250	400



Fixed castor Bockrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
BR125PANA105KUVZB	125	50	133x112	105X80/75	11	178	300
BR200PANA105KUVZB	200	50	133x112	105X80/75	11	250	400



Swivel castor with total lock Lenkrolle mit Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
LR200PANA105KUFSTVZB	200	50	135X110	105X80/75	11	57	239	400



Swivel castor with total lock Lenkrolle mit Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
LR200PANA105KUFSTVZB01	200	50	133x110	105X80/75	11	55	250	400

